

BL02 CFP 1500

Unidades de recuperación de calor montadas en el techo

• Tipo de intercambiador de calor: De placas de contracorriente
• Material del intercambiador de calor: Placas de poliestireno perfiladas
• En carcasa con aislamiento acústico
• Derivación: Automático
• Recalentador: Opcional
• Precalentador: Opcional
• Protocolo BMS: ModBus, Bacnet
• Control: Panel de control con cable
• Material de la carcasa: Acero Aluzinc

	Unidad de medida	BL02 CFP 1500
Especificaciones de la carcasa	-	40 mm, T3/TB4
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	200
Tensión máxima de alimentación	V	240
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Potencia nominal del ventilador de alimentación	W	700
Ventilador extractor de potencia nominal	W	700
Corriente de la unidad (sin calefactores eléctricos)	A	6.35
Caudal máximo de aire	m³/h	1950
	m³/h	1800
Tipo de intercambiador de calor	-	De placas de contracorriente
Material del intercambiador de calor	-	Placas de poliestireno perfiladas
Peso	kg	220
Temperatura máxima del aire transportado	°C	40
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	-40
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	60
Grado de protección IP	-	IP22
Grado de protección IP del variador	-	IP54

Dimensiones