


# BL07 RV 6000

Unidades de suministro y extracción de aire de perfil bajo con recuperador rotativo y descarga de aire vertical

• Tipo de intercambiador de calor: Rotatorio, condensante o entálpico
• Material del intercambiador de calor: Aluminio/aluminio con recubrimiento higroscópico
• En carcasa con aislamiento acústico
• Recalentador: Opcional
• Precalentador: Opcional
• Protocolo BMS: ModBus, Bacnet
• Control: Panel de control con cable
• Material de la carcasa: Acero Aluzinc

| | Unidad de medida | BL07 RV 6000 |
|---|---|---|
| Especificaciones de la carcasa | - | 40 mm, T3/TB4 |
| Cantidad de fases | - | 3 |
| Tensión máxima de alimentación | V | 480 |
| Tensión mínima de alimentación | V | 380 |
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50/60 |
| Potencia nominal del ventilador de alimentación | W | 2x1100 |
| Ventilador extractor de potencia nominal | W | 2x1100 |
| Corriente de la unidad (sin calefactores eléctricos) | A | 7.54 |
| Caudal máximo de aire | m³/h | 6950 |
| | m³/h | 6800 |
| Tipo de intercambiador de calor | - | Rotatorio, condensante o entálpico |
| Material del intercambiador de calor | - | Aluminio/aluminio con recubrimiento higroscópico |
| Peso | kg | 650 |
| Temperatura máxima del aire transportado | °C | 40 |
| Temperatura mínima del aire transportado | °C | -25 |
| Temperatura máxima del aire ambiente | °C | 60 |
| Temperatura mínima del aire ambiente | °C | -40 |
| Grado de protección IP | - | IP22 |
| Grado de protección IP del variador | - | IP54 |

## Dimensiones