




Box-I 60x30 4E

Ventiladores centrífugos de conducto con palas curvadas hacia atrás en carcasas insonorizadas

- En carcasa con aislamiento acústico
- Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
- Material de la carcasa: Acero galvanizado
- Instalación en cualquier posición


	Unidad de medida	Box-I 60x30 4E
Cantidad de fases	-	1
Tensión máxima de alimentación	V	240
Tensión mínima de alimentación	V	220
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Caudal máximo de aire	m³/h	2470
Peso	kg	43.5
Temperatura máxima del aire transportado	°C	45
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Grado de protección IP	-	IPX4
Grado de protección IP del variador	-	IP44
Material de rodete	-	Aluminio





Dimensiones

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	H3	L
600	620	640	700	300	320	340	460	680



Ecodesign

Trademark	Blauberg
Model	Box-I 60x30 4E
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional
Tipo de accionamiento instalado	MSD o VSD exterior
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno
Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa)	300
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7
Eficiencia estática (%)	39.6
Nivel de potencia acústica (dB(A))	67
Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW)	0.21
Tipología declarada	NRVU UVU

Accesorios

Controladores de velocidad de transformadores

Nombre	La foto	Descripción
CDR5E D1.5 M		Three phase speed controller
CDR5E D4.0 M		Three phase speed controller
CDR5E D6.0 M		Three phase speed controller
CDR5E D8.0 M		Three phase speed controller
CDR5E D11.0 M		Three phase speed controller
CDR5E D14.0 M		Three phase speed controller