

Bravo 100 H


Ventiladores para la ventilacion por extracción

- Sensor de humedad
- Temporizador: Temporizador de apagado

	Unidad de medida	Bravo 100 H
Tensión mínima de alimentación	V	220
Tensión máxima de alimentación	V	240
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Caudal máximo de aire	m³/h	101
Grado de protección IP	-	IP34
Material de rodete	-	Plástico

Dimensiones

a	b	c	Ø d	e
150	122	102	100	17



Ecodesign

Trademark	Blauberg					
Model	Bravo 100 H					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-31	B	-14	E	-5	F
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De múltiples velocidades					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	101					
Potencia eléctrica de entrada (W)	14					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.02					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.089					
Tipología de control	Control manual					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	55					
Tipología declarada	RVU UVU					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	100		100		100	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	3400		1700		800	