



Iso 150-2E

Ventiladores centrífugos de conducto con palas curvadas hacia delante en carcasas insonorizadas

- En carcasa con aislamiento acústico
- Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia delante
- Material de la carcasa: Acero galvanizado
- Instalación en cualquier posición


	Unidad de medida	Iso 150-2E
Cantidad de fases	-	1
Tensión máxima de alimentación	V	230
Tensión mínima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Caudal máximo de aire	m³/h	750
Peso	kg	6.28
Temperatura máxima del aire transportado	°C	40
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Grado de protección IP	-	IPX2
Grado de protección IP del variador	-	IP44
Material de rodete	-	Acero galvanizado


speed_1
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
250
500
750
Airflow [m3/h]




Dimensiones

ØD	B	H	L	P
148	231	343	358	48


B
ØD
P
P
H
ØD
L

Ecodesign



Trademark	Blauberg					
Model	Iso 150-2E					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-49.6	A+	-22.5	D	-7	F
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De velocidad variable					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	715					
Potencia eléctrica de entrada (W)	313					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.139					
Presión estática en el punto de salida (Pa)	50					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.438					
Tipología de control	Control local					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	59					
Tipología declarada	RVU UVU					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	232		232		232	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	5536		2830		1280	

Accesorios

Reguladores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDT E1.8		Controlador de velocidad con tiristores

Sensores de humedad

Nombre	La foto	Descripción
HSE / HSI 1.5		Sensores

TE / TI 1.5		Temporizadores
LSE / LSI 1.5		Sensores
IRSE / IRSI 1.5		Sensores