

Line 125 ST

Ventiladores para la ventilacion por extracción

- Material de la carcasa: Plástico
- Interruptor de cordón
- Temporizador: Temporizador de encendido, Temporizador de apagado

	Unidad de medida	Line 125 ST
Tensión mínima de alimentación	V	220
Tensión máxima de alimentación	V	240
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Caudal máximo de aire	m³/h	180
Peso	kg	0.74
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Grado de protección IP	-	IP34
Material de rodete	-	Plástico



Dimensiones

a	b	c	Ø d	e
176	140	114	125	12.5



Ecodesign

Trademark	Blauberg					
Model	Line 125 ST					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-30.8	B	-14.4	E	-5	F
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De una velocidad					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	180					
Potencia eléctrica de entrada (W)	16					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.035					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.089					
Tipología de control	Control manual					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU UVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	55					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	111		111		111	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	3355		1715		776	