

# Line 150

Ventiladores para la ventilacion por extracción

• Material de la carcasa: Plástico

| | Unidad de medida | Line 150 |
|---|---|---|
| Cantidad de fases | - | 1 |
| Tensión máxima de alimentación | V | 240 |
| Tensión mínima de alimentación | V | 220 |
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50 |
| Caudal máximo de aire | m³/h | 292 |
| Peso | kg | 0.92 |
| Temperatura máxima del aire ambiente | °C | 40 |
| Temperatura mínima del aire ambiente | °C | 1 |
| Grado de protección IP | - | IP34 |
| Material de rodete | - | Plástico |




## Dimensiones

| a | b | c | Ø d | e |
|---|---|---|---|---|
| 205 | 165 | 132 | 150 | 13 |



## Ecodesign

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trademark | Blauberg | | | | | |
| Model | Line 150 | | | | | |
| Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a)) | Cold | | Average | | Warm | |
| | -32 | B | -15 | E | -6 | F |
| Tipo de unidad de ventilación | Unidireccional | | | | | |
| Tipo de accionamiento instalado | De múltiples velocidades | | | | | |
| Tipo de sistema de recuperación de calor | Ninguno | | | | | |
| Rango de caudal máximo (m³/h) | 292 | | | | | |
| Potencia eléctrica de entrada (W) | 24 | | | | | |
| Caudal nominal de referencia (m³/s) | 0.057 | | | | | |
| Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h)) | 0.053 | | | | | |
| Tipología de control | Control manual | | | | | |
| Rangos máximos de fuga externa (%) | 2.7 | | | | | |
| Nivel de potencia acústica (dB(A)) | 58 | | | | | |
| Tipología declarada | RVU UVU | | | | | |
| The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a) | Cold | | Average | | Warm | |
| | 100 | | 100 | | 100 | |
| The annual heating saved (AHS) (kWh/a) | Cold | | Average | | Warm | |
| | 3400 | | 1700 | | 800 | |

## Accesorios

### Reguladores de velocidad

| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| CDT E1.8 |  | Controlador de velocidad con tiristores |