

Moon 125 TR

Ventilador extractor axial equipado con un panel frontal decorativo, de alto caudal de aire

• Material de la carcasa: Plástico
• Protección antirretorno del aire: Compuerta antirretorno
• Temporizador: Temporizador de apagado, Temporizador de encendido

	Unidad de medida	Moon 125 TR
Tensión mínima de alimentación	V	220
Tensión máxima de alimentación	V	240
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Caudal máximo de aire	m³/h	155
Peso	kg	0.75
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Grado de protección IP	-	IP44
Material de rodete	-	Plástico

Dimensiones

a	c	Ø d	e
180	85	124	45


□ a


Ø d
c
e

Ecodesign

Trademark	Blauberg					
Model	Moon 125 TR					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-33.2	B	-15.3	E	-5	F
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De una velocidad					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	155					
Potencia eléctrica de entrada (W)	18					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.03					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.116					
Tipología de control	Control horario					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	52					
Tipología declarada	RVU UVU					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	138		138		138	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	3667		1874		848	

Accesorios

Reguladores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDT E1.8		Controlador de velocidad con tiristores