




Tower-AL 200

Ventiladores axiales de tejado con impulsores de aluminio

- Tipo de rodete: Axial
- Material de la carcasa: Acero revestido


	Unidad de medida	Tower-AL 200
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	220
Tensión máxima de alimentación	V	240
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Caudal máximo de aire	m³/h	405
Peso	kg	6.1
Temperatura máxima del aire transportado	°C	40
Grado de protección IP	-	IP24
Grado de protección IP del variador	-	IP44
Material de rodete	-	Aluminio
Tamaño	mm	200






Dimensiones

ØD	ØD1	H	L	L1
208	345	280	425	330


ØD1
□L
Ø 12
H
30
□L1
ØD

Ecodesign



Trademark	Blauberg					
Model	Tower-AL 200					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-53.8	A+	-26.7	B	-11.2	E
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De velocidad variable					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	405					
Potencia eléctrica de entrada (W)	43					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.079					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.121					
Tipología de control	Control local					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	70					
Tipología declarada	RVU UVU					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	64		64		64	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	5536		2830		1280	

Accesorios

Controladores de velocidad de transformadores

Nombre	La foto	Descripción
CDR5E E3.5 TP		Single phase speed controller
CDR5E E5.0 TP		Single phase speed controller
CDR5E E7.5 TP		Single phase speed controller

CDR5E E1.5 TP		Single phase speed controller