Tubo-C 150

• Material de la carcasa: Plástico

	Unidad de medida	Tubo-C 150
Cantidad de fases	-	1
Tensión máxima de alimentación	V	240
Tensión mínima de alimentación	V	220
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Caudal máximo de aire	m³/h	298
Peso	kg	0.8
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Grado de protección IP	-	IPX4
Material de rodete	-	Plástico



Dimensiones

Ecodesign

Trademark	Blauberg					
Model	Tubo-C 150					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-32	B	-16	E	-6	F
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De una velocidad					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	298					
Potencia eléctrica de entrada (W)	24					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.058					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.052					
Tipología de control	Control manual					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU UVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	60					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	100		100		100	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	3400		1700		800	