



Turbo 160 G1

Ventiladores de conducto de flujo mixto

- Control: Controlador de velocidad integrado
- Tipo de rodete: Mixto
- Material de la carcasa: Polipropileno
- Instalación en cualquier posición
- Cable de alimentación con enchufe
- Sensor de temperatura: Integrado


	Unidad de medida	Turbo 160 G1	
Velocidad	-	1	2
Cantidad de fases	-	1	
Tensión mínima de alimentación	V	230	
Tensión máxima de alimentación	V	230	
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60	
Caudal máximo de aire	m³/h	415	565
Peso	kg	3.25	
Temperatura máxima del aire transportado	°C	60	
Grado de protección IP	-	IPX4	
Grado de protección IP del variador	-	IPX4	
Material de rodete	-	Plástico	






Dimensiones

ØD	ØD1	B	H	L
158	187	220	251	289


Ø D1
Ø D
Ø D
B
H
L

Ecodesign



Trademark	Blauberg					
Model	Turbo 160 G1					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-53.8	A+	-26.7	B	-11.2	E
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De velocidad variable					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	500					
Potencia eléctrica de entrada (W)	50					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.097					
Presión estática en el punto de salida (Pa)	50					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.12					
Tipología de control	Control local					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU UVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	66					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	64		64		64	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	5536		2830		1280	

Accesorios

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
SD 160/600		Silenciadores para conductos redondos
SD 160/900		Silenciadores para conductos redondos

SD 160/1200		Silenciadores para conductos redondos

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
KFBK 160		Cajas filtrantes para conductos redondos
KFBT 160 G4		Cajas filtrantes con filtros de bolsillo para conductos redondos
KFBT 160 F5		Cajas filtrantes con filtros de bolsillo para conductos redondos
KFBT 160 F7		Cajas filtrantes con filtros de bolsillo para conductos redondos

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
VRV 160		Válvulas antirretorno con resorte para conductos redondos
VKA 160		Compuertas para conductos redondos

Calentadores de agua

Nombre	La foto	Descripción
WKH 160-2		Calentadores de agua de conductos para conductos redondos
WKH 160-4		Calentadores de agua de conductos para conductos redondos

Calentadores eléctricos

Nombre	La foto	Descripción
EKH 160-1.2		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos

EKH 160-1.7		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos
EKH 160-2.0		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos
EKH 160-2.4		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos
EKH 160-3.4		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos

Reguladores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDT E1.8		Controlador de velocidad con tiristores
CDT1 E0.5		Interruptores multivelocidad

Interruptores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDP-2/5		Interruptor multivelocidad
CDP-2/10		Interruptor multivelocidad

Sensores de humedad

Nombre	La foto	Descripción
HSE / HSI 1.5		Sensores
TE / TI 1.5		Temporizadores
LSE / LSI 1.5		Sensores

IRSE / IRSI 1.5		Sensores

Guarniciones

Nombre	La foto	Descripción
K 160		Abrazadera para conductos flexibles redondos
K 160 Zn		Abrazadera para conductos flexibles redondos