


Turbo-E 125 max TW1

Mixed-flow inline fans


- Tipo de rodete: Mixto
- Material de la carcasa: Plástico
- Instalación en cualquier posición
- Cable de alimentación con enchufe
- Temporizador: Temporizador de apagado

	Unidad de medida	Turbo-E 125 max TW1	
Velocidad	-	1	2
Cantidad de fases	-	1	
Tensión máxima de alimentación	V	230	
Tensión mínima de alimentación	V	230	
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60	
Caudal máximo de aire	m³/h	295	440
Peso	kg	3.14	
Temperatura máxima del aire transportado	°C	60	
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25	
Grado de protección IP	-	IPX4	
Grado de protección IP del variador	-	IPX4	
Material de rodete	-	Plástico	




Dimensiones

∅ D	B	H	L
123	223	265	295


Ø D
Ø D
B
H
L

Ecodesign



Trademark	Blauberg					
Model	Turbo-E 125 max TW1					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	0	A+	0	B	0	E
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De velocidad variable					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	0					
Potencia eléctrica de entrada (W)	0					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0					
Presión estática en el punto de salida (Pa)	0					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0					
Tipología de control	Control local					
Rangos máximos de fuga externa (%)	0					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	0					
Tipología declarada	RVU UVU					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	0		0		0	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	0		0		0	