

BlauAIR CFH

Unidades de recuperación de calor montadas en el suelo

• Tipo de intercambiador de calor: De placas de contracorriente
• Material del intercambiador de calor: Placas de poliestireno perfiladas
• En carcasa con aislamiento acústico
• Derivación: Automático
• Protocolo BMS: ModBus, Bacnet
• Material de la carcasa: Acero Aluzinc

Línea de modelos	Especificaciones de la carcasa	Cantidad de fases	Potencia nominal del ventilador de alimentación, W	Ventilador extractor de potencia nominal, W	Caudal máximo de aire , m³/h	Recalentador	Precalentador	Protocolo BMS
BLS01 CFH 800	50 mm T2/TB2	1	532	532	1000	Opcional	Opcional	ModBus Bacnet
BLS01 CFH 1200	50 mm T2/TB2	1	532	532	1450	Opcional	Opcional	ModBus Bacnet
BLS02 CFH 1500	50 mm T2/TB2	1	700	700	1950	Opcional	Opcional	ModBus Bacnet
BLS02 CFH 2500	50 mm T2/TB2	3	1200	1200	2850	Opcional	Opcional	ModBus Bacnet
BLS03 CFH 3500	50 mm T2/TB2	3	1100	1100	4200	Opcional	Opcional	ModBus Bacnet
BLS07 CFH 6000	50 mm T2/TB2	3	2x1100	2x1100	6200	Opcional	Opcional	ModBus Bacnet
BLS09 CFH 9000	50 mm T2/TB2	3	6x700	6x700	9750	Opcional	Opcional	ModBus Bacnet

 BLS15 CFH 14000	50 mm T2/TB2	3	6x1100	6x1100	16200	Opcional	Opcional	ModBus Bacnet
 BL01 CFH 800	40 mm T3/TB4	1	532	532	1000	Opcional	Opcional	ModBus Bacnet
 BL01 CFH 1200	40 mm T3/TB4	1	532	532	1450	Opcional	Opcional	ModBus Bacnet
 BL02 CFH 1500	40 mm T3/TB4	1	700	700	1950	Opcional	Opcional	ModBus Bacnet
 BL02 CFH 2500	40 mm T3/TB4	3	1200	1200	2850	Opcional	Opcional	ModBus Bacnet
 BL03 CFH 3500	40 mm T3/TB4	3	1100	1100	4200	Opcional	Opcional	ModBus Bacnet
 BL07 CFH 6000	40 mm T3/TB4	3	2x1100	2x1100	6200	Opcional	Opcional	ModBus Bacnet
 BL09 CFH 9000	40 mm T3/TB4	3	6x700	6x700	9750	Opcional	Opcional	ModBus Bacnet