

Iso-K

Ventiladores de cocina de conducto en carcasas insonorizadas con temperatura de funcionamiento de 120 °C

• En carcasa con aislamiento acústico
• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia delante, Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
• Material de la carcasa: Acero galvanizado

Línea de modelos	Caudal máximo de aire , m³/h
 Iso-K 150 4D	730
 Iso-K 150 4E	700
 Iso-K 160 4D	730
 Iso-K 160 4E	700
 Iso-K 200 4D	1650
 Iso-K 200 4E	1600
 Iso-K 250 4D	3500

 Iso-K 250 4E	3400
 Iso-K 315 2D	4710
 Iso-K 315 2E	4695
 Iso-K 315 4D	2040
 Iso-K 315 4E	1970
 Iso-K 355 2D	6185
 Iso-K 355 2E	6570
 Iso-K 355 4D	3155
 Iso-K 355 4E	3545
 Iso-K 400 4D	5098
 Iso-K 400 4E	5392
 Iso-K 400 6D	2966
 Iso-K 400 6E	2915

 Iso-K 450 4D	7840
 Iso-K 450 4E	8138
 Iso-K 450 6D	4991
 Iso-K 450 6E	5299