

Iso-Primo EC

Ventiladores de conducto de flujo mixto en carcasa insonorizada con motores EC

- En carcasa con aislamiento acústico
- Tipo de rodete: Mixto
- Material de la carcasa: Acero galvanizado

Línea de modelos	Cantidad de fases	Caudal máximo de aire , m³/h	Sensor de temperatura	Temporizador	Number of speeds
Iso-Primo EC 200	1	1210	✕		1
Iso-Primo EC 200 T	1	1210	✕	Temporizador de apagado	1
Iso-Primo EC 200 G1	1	1210	Remoto		1
Iso-Primo EC 200 W	1	1210	✕		1
Iso-Primo EC 250	1	1750	✕		1
Iso-Primo EC 250 T	1	1750	✕	Temporizador de apagado	1
Iso-Primo EC 250 G1	1	1750	Remoto		1

 Iso-Primo EC 250 W	1	1750	✕		1
 Iso-Primo EC 315	1	3090			1
 Iso-Primo EC 315 T	1	3090		Temporizador de apagado	1
 Iso-Primo EC 315 G1	1	3090	Remoto		1
 Iso-Primo EC 315 W	1	3090			1
 Iso-Primo EC 355	1	3500			1
 Iso-Primo EC 355 T	1	3500		Temporizador de apagado	1
 Iso-Primo EC 355 G1	1	3500	Remoto		1
 Iso-Primo EC 355 W	1	3500			1
 Iso-Primo EC 400 T	1	5415		Temporizador de apagado	1
 Iso-Primo EC 400 G1	1	5415	Remoto		1
 Iso-Primo EC 400 W	1	5415			1
 Iso-Primo EC 400	1	5415			1