

Iso-Primo

Ventiladores de conducto de flujo mixto en carcasa insonorizada

- En carcasa con aislamiento acústico
- Tipo de rodete: Mixto
- Material de la carcasa: Acero galvanizado

Línea de modelos	Cantidad de fases	Caudal máximo de aire , m³/h	Sensor de temperatura	Temporizador	Number of speeds
 Iso-Primo 200	1	1110	✕		3
 Iso-Primo 200 T	1	1110	✕	Temporizador de apagado	3
 Iso-Primo 200 US	1	1110	✕		3
 Iso-Primo 200 G1	1	1110	Remoto		3
 Iso-Primo 200 W	1	1110	✕		3
 Iso-Primo 250	1	1670	✕		3
 Iso-Primo 250 T	1	1670	✕	Temporizador de apagado	3

 Iso-Primo 250 US	1	1670	✕		3
 Iso-Primo 250 G1	1	1670	Remoto		3
 Iso-Primo 250 W	1	1670	✕		3
 Iso-Primo 315	1	2300			3
 Iso-Primo 315 T	1	2300		Temporizador de apagado	3
 Iso-Primo 315 US	1	2300			3
 Iso-Primo 315 G1	1	2300	Remoto		3
 Iso-Primo 315 W	1	2300			3
 Iso-Primo 355	1	2360			3
 Iso-Primo 355 T	1	2360		Temporizador de apagado	3
 Iso-Primo 355 US	1	2360			3
 Iso-Primo 355 G1	1	2360	Remoto		3
 Iso-Primo 355 W	1	2360			3

 Iso-Primo 400	1	3185			3
 Iso-Primo 400 T	1	3185		Temporizador de apagado	3
 Iso-Primo 400 US	1	3185			3
 Iso-Primo 400 G1	1	3185	Remoto		3
 Iso-Primo 400 W	1	3185			3