

KOMFORT EC LB(E)

Unidades de suministro y extracción de aire con recuperación de calor

• Tipo de intercambiador de calor: A contraflujo
• Material del intercambiador de calor: Poliestireno, Entalpía
• En carcasa con aislamiento acústico
• Derivación: Automático
• Protocolo BMS: ModBus
• Material de la carcasa: Aluzinc
• Sensor de humedad: Opcional
• Sensor de CO2: Opcional
• Sensor PM2,5: Opcional

Línea de modelos	Caudal máximo de aire , m³/h	Lado del servicio	Sistema de control	Recalentador	Precalentador	Protocolo BMS
KOMFORT EC LB 300 S21	380	Universal	S21	Opcional	Opcional	ModBus
KOMFORT EC LBE 300 S21	380	Universal	S21	Eléctrico	Opcional	ModBus
KOMFORT EC LB 400 S21	540	Universal	S21	Opcional	Opcional	ModBus
KOMFORT EC LBE 400 S21	540	Universal	S21	Eléctrico	Opcional	ModBus
KOMFORT EC LB 700 S21	830	Universal	S21	Opcional	Opcional	ModBus
KOMFORT EC LBE 700 S21	830	Universal	S21	Eléctrico	Opcional	ModBus

 KOMFORT EC LB 300-E S21	380	Universal	S21	Opcional	Opcional	ModBus
 KOMFORT EC LBE 300-E S21	380	Universal	S21	Eléctrico	Opcional	ModBus
 KOMFORT EC LB 400-E S21	540	Universal	S21	Opcional	Opcional	ModBus
 KOMFORT EC LBE 400-E S21	540	Universal	S21	Eléctrico	Opcional	ModBus
 KOMFORT EC LB 700-E S21	830	Universal	S21	Opcional	Opcional	ModBus
 KOMFORT EC LBE 700-E S21	830	Universal	S21	Eléctrico	Opcional	ModBus